

FireStop 700 - tulele vastupidavad tihendid

Kasutusala

- Kasutamiseks sise- ja välistingimustes
- Klaaskonstruktsioonide vuukimiseks
- Tulele vastupidav tihendamine uste ja akende ümber
- Hea nakkumine enamikul ehitusmaterjalidel
- Väga hea nakkumine klaasil ja alumiiniumil

Kirjeldus

Tulekindel, neutraalse kõvastumisega silikoonhermeetik. Mittekandvate välisseinte ja fassaadide ilmastiku toime vastane tihendamine.

Õhuniiskuse toimele neutraalselt kõvastuv. Toote on heaks kiitnud Rootsi organisatsioon MTK. Ideaalse ilmastikukindluse (UV-kiirgus ja osoon) ja hea kemikaalikindlusega.

- Ei sobi ülevärvimiseks
- Töötemperatuur -5 °C kuni +40 °C
- Hoida püstises asendis toatemperatuuril max +25 °C

Lisainfo ja ohutuskaart on saadaval veebilehel



Pakendid

| Art. nr | Värv | Maht | Kogus pakendis | Art. tüüp |
|---------|-------|--------|----------------|-----------|
| 17202 | Valge | 310 ml | 12 | L |
| 17206 | Hall | 310 ml | 12 | L |
| 17204 | Must | 310 ml | 12 | L |