

Puitlaastplaadiliim ECO

Kasutusala

- Kasutamiseks sees ja väljas
- Puitlaastplaatpõrandad
- Kips, vahtplast
- Betoon
- Tekitab niiskuskindla kile
- Takistab põranda kriuksumist

- Veepõhine
- Ei sisalda lahusteid/keskkonda kahjustavaid aineid
- Lõhnatu
- Ülevärvitav
- Töötemperatuur -10 °C kuni max +40 °C
- Hoida püstises asendis toatemperatuuril max +25 °C

Kirjeldus

Lahustivaba puitlaastplaadiliim. Töötatud välja spetsiaalselt nii platvorpõrandate kui ka tavalistele puitlaastplaatpõrandade monteerimiseks. Liim on ilmastikukindel, kannatab külma, tekitab kiiresti kile ja ennetab väga tõhusalt põranda kriuksumist. Liim on pehme ja kergesti töödeldav ning mahaläinud liimi on lihtne puhastada.

Lisainfo ja ohutuskaart on saadaval veebilehelt www.essve.com.

Pakendid

Art. nr	Värv	Maht	Kogus pakendis	Art. tüüp
20115	Beež	300 ml	12	L
20127	Beež	600 ml	12	L

L = laokaup, B = tellitav kaup



PUITLAASTPLAADILIIM ECO on registreeritud BASTA süsteemis. BASTA registreering tähendab, et võime kinnitada, et see ehitustoode täidab keskkonna- ja terviseohtlike omaduste osas kokkulepitud kriteeriume. Vt www.bastaonline.se.