

Kasutusala

ESSVE multineet on praktiline kinnituselement, mis annab konstruktoritele suured variatsioonivõimalused toodete kujundamisel ja materjali valikul.

Kirjeldus

ESSVE multineeti on kerge monteerida käsitööriista või suruõhutööriistaga. Sellega saab tugevad vibratsioonikindlad seosed madalate

kuludega. Multineedil on väga head augu täitmise omadused. See sobib paljudele erinevatele pleki ja augu tüüpidele ning on efektiivne tihend osakeste ja mustuse vastu.

Montaaž

ESSVE Multineet monteeritakse detaili ühelt küljelt puuritud või stantsitud auku, mis peab olema umbes 0,1 mm suurem kui needi diameeter.

Spetsifikatsioon

	Neet	Splint
Materjal	Alumiinium EN AW 5052	Läikivaks tsingitud teras
Korrosiooniklass	C2	

Multineet, ventilatsioon, alumiinium/teras, kumer pea

Ø mm	Nihkejõud N	Tõmbekoormus N
3,2	500	700
4,0	850	1200
4,8	1200	1700

Kõik tugevuse andmed on keskmised väärtused, mis on kokku pandud testseeriaste ja neetide arvu põhjal. Soovitame andmeid kasutada vaid üldise abimaterjalina, kuna neetimistulemust võivad lisaks tugevusväärtustele mõjutada paljud muud faktorid. Soovitame Teil ka testida neete konkreetse rakenduse puhul, et kindlaks määrata täpselt õige toimimine.

Tüüp MULTI AL/ST

Art. nr	Mõõdud d x L mm	Haardeulatus mm	dk m	k m	d m	Soovit. puur mm	ESSBOXi suurus	Kogus pakendis	Pakendeid suurpakendis
6660 1	3,2 x 8,0	0,8 - 4,8	6,0	0,9	1,8	3,1	204	800	6
6660 3	3,2 x 11,1	4,0 - 7,9	6,0	0,9	1,8	3,1	204	750	6
6660 5	4,0 x 9,5	1,2 - 6,0	7,5	1,0	2,8	4,1	204	525	6
6660 7	4,0 x 12,7	4,0 - 9,5	7,5	1,0	2,8	4,1	204	475	6
6660 9	4,8 x 10,3	1,5 - 6,0	9,5	1,2	4,9	3,1	304	725	4
6661 1	4,8 x 15,1	4,8 - 11,1	9,5	1,2	4,9	3,1	304	500	4
6661 3	4,8 x 16,9	6,0 - 12,0	9,5	1,2	4,9	3,1	304	450	4
6661 5	4,8 x 24,8	14,0 - 20,0	9,5	1,2	4,9	3,1	304	200	4

