

Näpitoru - tulepüsivusklassiga kaabli- ja toruläbiviigid

Kasutusala

Näpitoru on mõeldud tuletõkkeseksiooni piirdetarindeid läbivate erinevate kaablite ja plasttorude tihendamiseks tulepüsivusklassis EI 60 kuni EI 120. Seda saab hästi paigaldada ka erinevatesse olemasolevatesse tuletõkkesse.

Kirjeldus

Näpitoru puhul on tegemist terashülsiga, mida seestpoolt katab kuumuse toimele paisuv materjal. Kuumenemise korral, nt tulega kokku puutudes, sisepinna kate paisub ja tekkinud tihend takistab efektiivselt tule, gaasi ja suitsu läbipääsu. Näpitoru on saadaval samades mõõtudes kui SM- ja VP-torud.

Lisainfo ja ohutuskaart on saadaval veebilehel

Art. nr	Nimetus	Sise-Ø mm	Kogus pakendis	Pakendeid suurpakendis
100771	Näpitoru SK16	16	1	75
100772	Näpitoru SK20	20	1	50
100773	Näpitoru SK25	25	1	30
100774	Näpitoru SK32	32	1	35
100775	Näpitoru SK40	40	1	24
100776	Näpitoru SK50	50	1	15
100777	Näpitoru SK60	60	1	10
100778	Näpitoru SK60/jagatud	60	1	5
100780	Näpitoru SK90	90	1	1



Rootsi Testimisinstituudi tüübikinnitus nr 5071/86

