

Ehitushermeetik ESS 1

Kasutusala

- Sees ja väljas
- CE-märgistus kasutamiseks fassaadidel, klaasil, märgades ruumides ja põrandatel
- Lubatud kasutada kontaktis toiduainetega (ISEGA)
- Painduv ja ilmastikukindel

Kirjeldus

Kiiresti kõvastuv, täiesti ilmastikukindel ja püsivalt elastne vuumimass/tihend kasutamiseks metallil, tsemendil ja paljudel plastidel. Kasutamine: trepiastmete, sõidukikerede, venti-

latsiooni- ja õhu konditsioneerimissüsteemide, fassaadide, põrandate, sanitaarsüsteemide ja akende liitekohad. Toodet saab kasutada ka lihtsamateks liimimistöödeks. Kõvastumata toodet saab puhastada puhastuslapiga Ehitus ja tööstus / puhastusspreiga Ehitus ja tööstus või lahustiga.

- Kasutustemperatuur: +5 kuni +40 °C.
- Shore A: 32.
- Liikuvus 20%.
- Hoida püstises asendis toatemperatuuril max +25 °C.

Pakendid

Art. nr	Värv	Maht	RAL	Kogus pakendis	Kogus alusel	Art. tüüp
118670	Liistuvalge	300 ml	9010	12	1152	L
118671	Liistuvalge	300 ml	9010	1	192	L
118672	Liistuvalge	600 ml	9010	12	720	L
118674	Helehall	300 ml	7035	12	1152	L
118676	Tumehall	300 ml	7042	12	1152	L
118678	Tumehall	600 ml	7042	12	720	L
118680	Antratsiit	300 ml	7016	12	1152	L
118682	Must	300 ml	9011	12	1152	L
118684	Must	600 ml	9011	12	720	L
118686	Poolläbipaistev	300 ml		12	1152	L

