

Montaaziliim Ehitus ja tööstus

Kasutusala

- Kasutamiseks siseruumides ja õues
- Ehitus, keretööd
- Sõidukid, tööstus
- Paigaldused merenduses
- Kiiresti kõvastuv ja tugev
- Metall, puit, kivi
- Betoon, puitlaastplaat, kips
- Kergklinker ja vahtplast

Kirjeldus

Tugev ja hästi liimiv; tihendav ja täitev liimivuuk. Kõvastub õhuniiskuse toimel, mistõttu toimub kõvastumine tihedates liidetes ja madalamal temperatuuril aeglaselt (alla +5 °C juures üli-aeglaselt). Temperatuuri kerkides algab kõvastumine uuesti. Külmakindel, vee- ja il-

mastikukindel. Puhastada puhastuslapi/-spreiga.

- Vormitav ja kergesti töödeldav.
- Ei sisalda lahusteid, isotsüanaate, ftalaate ega silikooni.
- Töötemperatuur +5 °C kuni +40 °C.
- Ülevärvitav.
- Hoida püstises asendis toatemperatuuril max +25 °C juures.

Lisainfo ja ohutuskaart on saadaval veebisaidil



Pakendid

Art. nr	Värv	Värvikood	Maht	Kogus pakendis	Art. tüüp
118780	Hall	RAL 7004	300 ml	12	L
118778	Valge		300 ml	12	L

