

Vuugivaht Flex

Kasutusala

- Sees ja väljas
- Uksed ja aknad
- Läbiviigud
- Üldine vuugivahuga tihendamine
- Akustiline tihendamine (-60 dB)
- Soojusisolatsioon
- Multiadapter (püstoliga ja otse kaasasoleva toruga)

Kirjeldus

Painduv ja elastne vuugivaht, mida saab kasutada täpses koguses, et minimeerida kadusid. Kaasasoleva adapteri ja toru abil saab toodet kasutada koos või ilma tööriistata. Püstol on professionaalile õige valik, sest sellega saavutate parima tulemuse. Suurepäraselt

isoleeriv, talub püsivalt liikumist u 20% ulatuses. Ideaalne soojusisolatsiooni ja akustilise tihendamise vahend.

- Painduv, elastne.
- 20% liikumise taluvus.
- Aktivaatori kasutamise korral eriti kiire.
- Heli summutav akustiline hermeetik (-60 dB).
- Tuleb enne kasutamist vähemalt 20 korda loksutada.
- Ei talu päikesevalgust - tuleb katta või üle värvida.
- Töötemperatuur kuni -5 °C, aktivaatoriga kuni 15 °C.
- Hoida püstises asendis toatemperatuuril max +25 °C.

Lisainfo ja ohutuskaart on saadaval veebilehel www.essve.com.



Pakendid

Art. nr	Värv	Maht	Kogus pakendis	Kogus alusel	Art. tüüp
118820	Helelilla	750 ml	12	672	L
118818	Helelilla	500 ml	12	504	L

