

Kirjeldus

Õõnespaneeliankur EHY on valmistatud ühes tükis ja sel on spetsiaalne õõnespaneelidesse paigaldamise otstarbeks mõeldud konstruktsioon. Poldi või mutri pingutamise korral laiendab koonuseline detail hülssi, mis tekitab õõnsuses või monoliitses betoonis tugeva kinnituse. Tunnustus Z-21.1-1785 lubab paigaldamist õõnsustesse ja massiivsesse betooni, min 50 mm kaugusele pingearmatuurist.

Kasutusala

Ventilatsioonisüsteemide, kaabliredelite, sprinklerisüsteemide, ripplagede ja konsooli-

de riputamiseks keermevardaga, kasutades mutrit ja meeterkeermega polti.

Eelised

- Lihtsalt ja paindlikult kasutatav.
- Heaks kiidetud paigaldamiseks nii õõnsustesse kui ka elemendi massiivsetesse osadesse.
- Kasutatakse standardse poldi või keermevarda ja mutriga.

Koormused ja toimivus

Vt tehnilise info jaotist.

Paigaldusjoonised

Vt tehnilise info jaotist.



Õõnespaneeliankur EHY, läikivaks tsingitud (FZB)

Art. nr	Kirjeldus	Puuriaugu Ø mm	Ko gu s pa ke nd is
123635	Õõnespaneeliankur EHY M6 FZB-50	10	50 B
123637	Õõnespaneeliankur EHY M8 FZB-50	12	50 L
123639	Õõnespaneeliankur EHY M10 FZB-50	16	50 L
123641	Õõnespaneeliankur EHY M12 FZB-50	18	25 L