

Kasutusala

ESSVE universaalpuur on eriti sobilik juhtmeta trelliga puurimiseks. Puurib lõikavalt töödeldes ilma löögifunktsioonita igat tüüpi tellist, kiltkivi, paekivi, kahhelkivi, portselani, alumiiniumi, plasti ja puitu.

Kirjeldus

Valmistatakse kroom-vanaadiumterasest puurivarrega. Kõvasulamist plaadi jootmisel toimub karastamine ja noolutamine ühes tööprotsessis, mis kindlustab puuri kõrge kvaliteedi ja vastupidavuse.

Puurispiraali kuju garanteerib puurimisjääkide kiire ja kindla eemaldamise. Ilma löögirežiimita puurimine võimaldab puurida serva/nurga lähedal ilma materjali katki löömata. Ka väikeste pinnapragude tekkimise oht nt kahhelkivis on minimaalne. Universaalpuuril on silindriline kinnitus. Puuri mõõtudel Ø4-Ø10 on kinnitus sama diameetriga kui puur. Puuri mõõtudel Ø12-Ø14 mm on kinnitus maha treitud 10 mm-ni. Otsa kuju võimaldab universaalpuuri hästi tsentreerida ka siledatel ja kõvadel pindadel.



ESSVE universaalpuur

Tehnilised andmed ja pakendid

Art. nr	Mõõdud Ø x P mm	Spiraali pikkus mm	Kogus pa- kendis	Art. tüüp
227050	4,0×85	50	1 L	
227051	5,0×85	50	1 L	
227052	5,5×85	50	1 L	
227053	6,0×100	60	1 L	
227054	6,0×150	90	1 L	
227055	6,5×100	60	1 L	
227056	7,0×100	60	1 L	
227057	8,0×120	80	1 L	
227058	8,0×250	200	1 L	
227059	10,0×120	80	1 L	
227060	10,0×250	200	1 L	
227061	12,0×150	90	1 L	
227062	14,0×250	185	1 L	

L = laokaup, B = tellitav kaup