

Kasutusala

ESSVE võtiankur on mõeldud torude, sprinklerite, ripplagede ja ventilatsioonitorude riputamiseks betooni, tellisesse, looduskivisse või õõnespaneeli. Võtiankrut kasutatakse koos riputiga või siis "patentlindiga" (kinnituslint), mis võimaldab sel juhul paindlikku kinnitussüsteemi.

Kirjeldus

Valmistatud karastatud vedruterasest, läikivaks tsingitud pinnatöötluusega.

Teraosal on pikergune õõnsus kõrgusega 5,0 mm ja pikkusega 21 mm ning keskava Ø8 mm.

Montaaž

Võtiankur lüüakse ettepuuritud 8 mm auku. Sisselöömisel vajutatakse võtiankru torukujuline osa kokku ja surutakse auku kinni.

Tulepüsivusklass

ESSVE võtiankur on tulepüsivusklassiga, vt tehnilised andmed.



Montaaž

1. Puurige 8 mm auk. Sügavus min 30 mm. 2. Seejärel lööge võtiankur auku. 3. Montaaž on valmis.

Spetsifikatsioon

Materjal	Karastatud vedruteras
Pinnatöötlus	Läikivaks tsingitud
Korrosiooniklass	C1

Võtiankur

ESSBOX

Art. nr	Mõõdud mm	Puur mm	Avapuule	Kogus pakendis	Pakendeid suuropakendis
305005	8x32	8	5,0	90	6



Praktiline kandevõime

Nimetus	Tõmbekoormus Betoon C20/25 kN/kg
8x32	1,1/110

Tulepüsivusklass

Heaks kiidetud tulepüsivusklassis R30 koormusega 1,0 kN.