

Ogaseib, ühepoolne, kuumtsingitud (FZV)

Kasutusala

Ühepoolse ogaseibi otstarve on koormuse ülekande suurendamine poltliites. Seibi hambad surutakse puidu sisse suuremal pinnal ja seeläbi paraneb surve- ja tõmbekoormuse vastuvõtmine. Kasutusala: puidu kinnitamine puidule ja puidu kinnitamine terasele.

Kirjeldus

Ogaseib on valmistatud terasest ja sel on kuumtsingitud pinnatöötlus, mis sobib välistin-

gimustesse. Ühepoolset ogaseibil on ülespaigutatud ogad ühel küljel.

Montaaž

Ogaseibe kasutatakse puitkonstruktsioonides. Seibi ogad surutakse montaaži käigus puitmaterjali sisse. Seejärel kasutatakse polti ja mutrit, et liide kokku tõmmata.



Artiklid

Art. nr	Kirjeldus	Augu diameeter (mm)	Välisdiameeter (mm)	Paksus (mm)	Max kruvi	Kogus pakendis
451801	Ogaseib 12x48, FZV, ümar, ühepoolne	12,4	48	1	M12	100
451803	Ogaseib 16x62, FZV, ümar, ühepoolne	16,4	62	1,2	M16	
451802	Ogaseib 12x50, ühepoolne, FZV	12,4	50	1	M12	100
451804	Ogaseib 12x62, ühepoolne, FZV	12,4	62	1,2	M12	50
451806	Ogaseib 16x75, ühepoolne, FZV	16,4	75	1,25	M16	50

Spetsifikatsioon

	Ogaseib, kuumtsingitud
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	Vastavalt standardile ISO 4042 20 MY
Korrosiooniklass	C2