

## Kasutusala

ESSVE kombikruvi on mõeldud kipsplaatide monteerimiseks sisetingimustes puidust või terasest aluspinnale. Puurimisvõimsus 0,4-0,9 mm.

## Kirjeldus

Kruvid on sirges lindis, valmistatud karastatud terasest ja läikivaks tsingitud. Neil on Philipsi ristpea Ph2.

## Spetsifikatsioon

Materjal	Karastatud teras SAE1018
Pinnatöötlus	Läikivaks tsingitud 5 µm
Kruvide kulu	Ca 20 tk/m <sup>2</sup>
Korrosiooniklass	C1

ESSVE kombikruvid sobivad turul enamlevinud kruviautomaatidega.

## Montaaž

Kombikruvi monteerimisel on soovitatav kasutada mahatreitud otsikut.

Soovituslik pöörete arv: 30-55 mm 2800-4700/min



## Kombikruvi, puit-/teraskarkassile, läikivaks tsingitud

Art. nr	Mõõdud dk × L mm	D mm	B mm	Otsaku nr	Kogus pakendi- s	Paken- deid suurpa- kendis	
						Kogus alusel	Kogus alusel
534330	3,9 × 30	8,4	25,0	PH2	1000	6	180
534340	3,9 × 40	8,4	35,0	PH2	1000	6	180
534350	3,9 × 55	8,4	50,0	PH2	1000	6	108

