

Kasutusala

ESSVE puitlaast- ja puitkiudplaadikruvi kasutatakse puitlaast-, puitkiud- või vineerplaatide ning liistude ja pörandliistude paigaldamiseks siseruumides teraskarkassile. Puurimisjõudlus 0,4–0,9 mm.

Kirjeldus

Kruvid on kassetis, valmistatud karastatud terasest, fosfaaditud pinnatöötluksuga. Kruvidel

Spetsifikatsioon

Materjal	Karastatud teras SAE1018
Pinnatöötlus	Fosfaaditud
Kruvide kulu	Ca 20 tk/m ²
Korrosiooniklass	C1

on Philipsi ristpea Ph2.

ESSVE puitlaast- ja puitkiudplaadikruvi sobib turul enamlevinud kruviautomaatidele.

Montaaž

Lindil tsementkiud- ja puidkiudplaadikruvide monteerimisel on soovitatav kasutada mahatreitud otsikuid.

Soovituslik pöörete arv: 2000-2800 p/min.



Puitlaast- ja puitkiudplaadikruvi puit- ja teraskarkassile, fosfaaditud

Art. nr	Möödud dk × L mm	D mm	B mm	Otsaku nr	Kogus pakendis	Pakendeid suurpakendis	Kogus alusel
552330	3,9 × 30	7,2	24,0	PH2	1000	6	144
552340	3,9 × 45	7,2	37	PH2	1000	6	144

