

Kasutusala

ESSVE puurotsaga kipsikruvi on mõeldud kipsplaatide monteerimiseks sisetingimustes teraskarkassile. Puurimisvõimsus 0,7-2,0 mm.

Kirjeldus

Kruvi on sirges lindis, valmistatud karastatud terasest, fosfaaditud, läikivaks tsingitud 5 µ või läikivaks tsingitud 20 µ pinnatöötusega. Varustatud Philipsi ristpeaga Ph2.

ESSVE puurotsaga kipsikruvi sobib turul enamlevinud kruviautomaatidega.

Montaaž

Lindil kipsikruvide monteerimisel on soovitatav kasutada mahatreititud otsikuid.

Soovituslik pöörete arv: 25-50 mm 2000-2800/min



Spetsifikatsioon

	Fosfaaditud	Läikivaks tsingitud	Läikivaks tsingitud
Materjal	Karastatud teras SAE1018	Karastatud teras SAE1018	Karastatud teras SAE1018
Pinnatöötus	Fosfaaditud	Läikivaks tsingitud 5µm	Läikivaks tsingitud 20µm
Kruvide kulu	Ca 20 tk/m ²	Ca 20 tk/m ²	Ca 20 tk/m ²
Korrosiooniklass	C1	C1	C2

Puurotsaga kipsikruvi, teraskarkassile, läikivaks tsingitud 20 µm

Läikivaks tsingitud 20 µm

Art. nr	Mõõdud dk × L mm	D mm	B mm	Otsaku nr	Kogus pakendis	Pakendeid suurpakendis	Kogus alusel
591325	3,5 × 25	8,4	20,0	PH2	1000	6	180