

### Kasutusala

Liblikmutter sobib teras- ja puitdetailide monteerimiseks koos keermestatud poldiga juhtudel, kui soovitakse montaaži teostada ilma tööriistata.

Antud tooted ei ole mõeldud kasutamiseks kandvates ehituskonstruktsioonides. Kandvatesse konstruktsioonidesse sobivate toodete ostmiseks pöörduge palun eripäringuga oma kliendihalduri poole.

### Spetsifikatsioon

	Liblikmutter MVM läikivaks tsingitud
Materjal	Karastatud ja noolutatud süsinikteras vastavalt standardile ISO 898-2
Pinnatöötlus	Vastavalt standardile ISO 4042 5 µm
Korrosiooniklass	C1

### Kirjeldus

Liblikmutter on valmistatud külmvormitud terasest ja sel on siseruumides kasutamiseks sobiv läikivaks tsingitud pinnatöötlus. Mutter on valmistatud vastavalt tugevusklassile 6.

### Montaaž

Tiibmutter keeratakse kinni käega ja seda ei saa seetõttu kasutada, kui montaažil on nõutav täpne moment.



## Liblikmutter MVM, DIN 315. Läikivaks tsingitud

### ESSBOX

Art. nr	Poldi Ø	ESSBOXi suurus	Kogus pakendis
61069959	M4	102	100
61069966	M5	102	100
61069973	M6	102	50
61069980	M8	202	50
61069997	M10	202	25
61070009	M12	202	10

