

## BETOONIPOLT EUSA4-HF, ROOSTEVABA TERAS A4

### KASUTUSVALDKOND

ESSVE betoonikruvi EUS on kõrge kvaliteediga betoonikruvi, mis on mõeldud paigaldustöödeks, kus soovitakse tagada paigaldatud objekti suurt turvalisust, nt piirete, kukkumiskaitsetarvikute, valuvormide, raketisevarraste jne puhul. Kruvil on CE-märgis ETA (valik 1) alusel, mis annab sellele heakskiidu paigaldustöödeks nii pragudeta kui ka pragudega betoonis. Lisaks lubab ETA tunnustus paigalduse järelreguleerimist vahekiiludega.

### KIRJELDUS

Roostevaba teras A4 võimaldab paigaldamist agressiivsetes keskkondades, nii tööstuslikes kui ka merelähedastes tingimustes. Vastavalt Eurokoodeksi (EN 1992-4) juhtnõoidele tuleb vähemalt

50-aastase eluea saavutamiseks kasutada välistingimustes ja püsivalt niisketes siseruumides roostevabu kinnitusvahendeid.

Kruviotsa väliskeerme peale on keevitatud kõvasulamterad, mis lõikavad kergelt keerme nii pehmes kui ka kõvas betoonis (C20/25–C50/60).

### PAIGALDAMINE

Paigaldamisel on soovitatav kasutada löökkruvikeerajat või mutrikeerajat. Betoonikruvi ei nõua kinnituse tagamiseks eelpingestusmomenti (erinevalt näiteks betoonikiilankrutest). Lõplik rakendatav pingutusmoment ei tohi olla suurem kui fikseeritava objekti paigalhoidmiseks vajalik. Tugevamat pingutamist tuleb vältida. Paigaldamist puudutav lisainformatsioon on esitatud ETA tunnustuses.



Item No	Description	Length mm	Qty./pack.	item type
105810	BETONGSKRUV EUSA4-HF 10,5(8)70	70	25	L
105815	BETONGSKRUV EUSA4-HF 10,5(8)80	80	25	L
105820	BETONGSKRUV EUSA4-HF 12,5(10)90	90	25	L
105825	BETONGSKRUV EUSA4-HF 12,5(10)100	100	25	L

